



PRESTATIEVERKLARING

Topskin Pondliner

Nr. DoP_DPL02_2018-04-02

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**
Topskin Pondliner
2. **Identificatiemiddel voor het bouwproduct:**
Prefix van het typenummer: W56PB of W56PG
Rolnummer: zie etiket
Productiedatum: zie opdruk membraan
3. **Beoogd gebruik van het bouwproduct:**
Ongewapende, zwarte, kunststof rubberfolie op basis van ethyleen-propyleen-dieen terpolymeer (EPDM) met een nominale dikte van 1 mm; toegepast als afdichting van geokunststof (GBR-P) in vijvertoepassingen zoals beschreven in EN 13361 en EN 13362.
4. **Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:**

Topskin Pondliner

Sealeco BV
Handelsweg 20
8152 BN Lemelerveld
Nederland
5. **Contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger:**
Niet van toepassing
6. **Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:**
Systeem 2+
7. **Bouwproduct vallend onder de geharmoniseerde norm EN 13361 en EN 13362:**
De onder nr. 1725 aangemelde certificatie- instantie FM Approvals Limited, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voert eveneens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uit en heeft op basis hiervan het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek nr. 1725-CPR-M0079.

8. Aangegeven prestatie

| Essentiële kenmerken | | Prestatie | | | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| | | Waarde 1 mm | Tolerantie | Eenheid | |
| Treksterkte | ISO R 527 | 9 | -1 | N/mm ² | EN 13361 EN 13362 EN 13492 EN 13493 |
| Weerstand tegen statisch doorponen | EN ISO 12236 | 0.6 | -0.1 | kN | |
| Waterdoorlatendheid (Vloeistofdichtheid) | EN 14150 | 3.0 10 ⁻⁶ | ± 10 ⁻⁶ | m ³ /m ² d | |
| Duurzaamheid – bestandheid tegen verwerking (25y) | EN 12224 | Conform | | | |
| Duurzaamheid – oxidatie | EN 14575 | Conform | | | |
| Duurzaamheid – spanningsscheurbestendigheid | ASTM D 5397-99 | NPD | | | |
| Gevaarlijke stoffen | | Geen ¹⁾ | | | |

1) Dit product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 1907/2006 (REACH). Het bevat geen bestanddelen die bestemd zijn om te worden vrijgegeven bij normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. Op basis van de huidige kennis bevat dit product geen zeer zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage XIV van de REACH-verordening of in de "kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen die aan het autorisatieproces zijn onderworpen" gepubliceerd door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 % (w/w).

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



G.W. Heijkoop sr
Bedrijfsleider
EPDM Systems BV

Lemelerveld, April 2018