

Fiche Technique

Avaloir RubberShell - PEHD

Avaloir PEHD avec flap RSA thermosoudable sur membrane Rubbershell. Avaloir à placer uniquement vertical



Diametre mm	Longueur tuyau	flap	Pièce par boîte	N° d'article
50	500 mm	400 x 400	14	50290
56	500 mm	400 x 400	14	50291
63	500 mm	400 x 400	12	50292
75	500 mm	400 x 400	10	50293
90	500 mm	400 x 400	8	50294
110	500 mm	400 x 400	6	50295
125	500 mm	450 x 450	6	50296
160	500 mm	450 x 450	4	50297
200	500 mm	450 x 450	4	50298

Stockage

A garder dans les boîtes originales entre 5 et 25°C dans un endroit sec, pendant 12 mois

Usage

L'usage des avaloirs Rubbershell est seulement admis sur la membrane Rubbershell. SealEco ne garantit pas l'usage sur d'autres membranes

Rubbershell

Les avaloirs doivent être posés selon les prescriptions (NIT) du CSTC. Contrôlez le manuel de pose le plus récent. Faites attention de pas introduire des tensions pendant la pose. L'usage d'autres avaloirs sont la responsabilité du couvreur. Sealeco garantit uniquement les marchandises livrées par elle