

Cladseal SA-A

Prestatieverklaring, EN 13984



Water Damp Controle (Type A)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cladseal SA-A is een tweelaags EPDM waterdichtingsmembraan onderaan voorzien van een zelfklevende acryllaag. Het product is zwart van kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde. Het wordt aangewend als dampremmende laag voor afdichting van gevels of gelijkaardig.

Relevante standaardnorm: EN 13984, Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen.

Systemen van conformiteitsattestering: 3

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2018

PRODUCTGEGEVENS

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928	2 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 1931	μ	NPD	MDV ±20%
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		NPD	Voldoet/voldoet niet
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Scheursterkte (nagel schacht)	EN 12310-1	N	NPD	MDV ±20%
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50mm	NPD	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 B	%	300	≥ MLV
Treksterkte	EN 12311-2 (B)	MPa	6	≥ MLV
Reactie tegen brand	EN 13501-1		F	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald, MDV = Waarden verklaard door fabrikant, MLV = Limietwaarden van fabrikant

12-02-2018, Jörgen Skärin, R&D



SealEco

Post Address: P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden

Phone: +46 (0) 370 510 100, Fax: +46 (0) 370 510 101, Email: info@sealeco.com, www.sealeco.com