

Cladseal SA, EPDM Vochtwerking

Prestatieverklaring, EN 14909



Vochtwerende Laag (Type A)

Productomschrijving

Cladseal SA is een gewapend EPDM waterdichtingsmembraan geproduceerd in twee lagen bedekt met klevende butyl laag. Het product is zwart en heeft een textielweefselafdruk aan één zijde. Het wordt aangewend als vochtwerende laag zoals waterdichting of gelijkaardig.

Relevante normen: EN 14909, Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen

Systemen van conformiteitsattestering: 3

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2007

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald

MDV = Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

Editie: 16-06-2013

16-06-2013, Jörgen Skärin, R&D

