RubberShell SA 1.6

Déclaration de performance, EN 13967

CE

DESCRIPTION DU PRODUIT

RubberShell SA 1.6 est une membrane bi-couche renforcée d'une grille interne en fibres de verre. Le produit est laminé d'une couche bitumineuse autocollante, couverte d'un film de protection. Cette membrane est utilisée pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment.

NORME HARMONISÉE

EN13967 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol.

DoP No.:RubberShell SA 1.6-2016.01.01
Système d'attestation de conformité: 2+
Organisme notifié: 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.
N° de certification: 0958-CPR-2036/1
Année au cours de laquelle le marquage a été apposé: 2013

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques	Méthode de test	Unité	Valeur	Interprétation des résultats
Réaction au feu	EN 13501-1		E	Classification
Imperméabilité à l'eau	EN 1928 B	24 h/ 60 kPa	Conforme	Conforme/ non-conforme
Résistance à la déchirure	EN 13859-1 /B	N	Sens transversal 220 N Sens longitudinal 238 N	≥ MLV
Cisaillement des joints	EN 12317-2	N/50mm	550 N/50mm	≥ MLV
Pelage des joints	EN 12317-2	N/50mm	198 N/50mm	≥ MLV
Résistance à l'impact	EN 12691 A/B	mm	250mm (A), 1000mm (B)	≥ MLV
Résistance à la traction, sens longitudinal	EN 13859-1 / A	N/50mm	720 N	≥ MLV
Résistance à la traction, sens transversal	En 13859-1 / A	N/50mm	697 N	≥ MLV
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (Méthode B, 24 h/20kg)	kg	≥ 20 kg	≥ MLV
Longévité de l'imperméabilité à l'eau après vieillissement	EN 1296 (12 semaines); EN 1928 (24h/60kPa)	12 semaines; 24h/ 60 kPa	Conforme	Conforme/ non-conforme
Longévité de l'imperméabilité à l'eau après agressions chimiques	EN 1847 (28d/+23°C); EN 1928 B (24 h/60kPa)	28d/+23°C; 24 h/60kPa	Conforme	Conforme/ non-conforme
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV

MLV = Valeur limite du fabricant, MDV = Valeur déclarée du fabricant

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

SealEco
Post Address: P.O. Box 514 | SE-331 25 Värnamo, Sweden
Phone: +46 (0) 370 510 100 | Fax: +46 (0) 370 510 101 | Email: info@sealeco.com | www.sealeco.com