

Rubbershell SA 1.6

Prestatieverklaring, EN 14909



Vochtwerende (Typ A)

Productomschrijving

Rubbershell SA 1.6 is een gedoubleerd EPDM waterdichtingsmembraan voorzien van een interne glasvlieswapening. Het membraan is aan de onderzijde gelamineerd met een zelfklevende bitumen en voorzien van een antikleefolie. Rubbershell wordt gebruikt voor afdichting van de gebouwschil.

Relevante normen: EN 14909 - Flexibele banen voor waterafdichtingen, Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen

Systemen van conformiteitsattestering: 3

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2013

Productgegevens

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beeoordeling resultaat
Waterdichtheid (60 kPa)	EN 1928 B	60 kPa	Voldoet (24 h/ 60 kPa)	Voldoet / voldoet niet
Dynamische belasting	EN 12691 A/B	mm	250mm (A), 1000mm (B)	≥ MLV
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Duurzaamheid waterdichtheid, kunstmatige veroudering	EN 1296 (12 weken); EN 1928 (24h/60kPa)	Voldoet / voldoet niet	Voldoet	Voldoet / voldoet niet
Duurzaamheid waterdichtheid, weerstand tegen alkali	EN 1847 (28d/+23°C); EN 1928 B (24 h/60kPa)	Voldoet / voldoet niet/Fail	Voldoet	Voldoet / voldoet niet
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

MDV = Waarden verklaard door fabrikant (Manufacturer's Declared Value)

MLV = Limietwaarden van fabrikant (Manufacturer's Limiting Value)

Editie: 25-09-2013

25-09-2013, Jörgen Skärin, R&D

