

AluShell 0.6 Ångspärr

Prestandadeklaration, EN 13970



Produktbeskrivning

AluShell 0.6 Ångspärr är armerad aluminiumfolie med en självhäftande baksida av polymer-modifierad bitumen för användning som ångspärr i alla typer av låglutande takkonstruktioner.

Relevant standard:

EN 13970, Flexibla tätskikt – Ångspärrar av bitumen.

Bedömningssystem: 3

CE-märkning år: 2018

Specifikation

Egenskap	Provmetod	Enhet	Specifikation	Expr. of result
Vattentäthet	EN 1928 :2000		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd
Draghållfasthet	EN 12311-1	N/50 mm	800	≥ MLV
Brottöjning	EN 12311-1:1999	%	2.5	≥ MLV
Slagmotstånd	EN 12691:2001	mm	300	≥ MLV
Rivhållfasthet, spikriv	EN 12310-1:1999	N	100	≥ MLV
Skjuvhållfasthet skarv	EN 12317-1	N/50 mm	400	≥ MLV
Ånggenomgångsmotstånd efter värmeåldring	EN 1296:2001 and EN 1931:2001		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd
Ånggenomgångsmotstånd efter kemisk påverkan	EN 1847:2001 and EN 1931:2001		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd
Böjlighet vid låg temperatur	EN 1109:1999	°C	- 30	≤ MLV
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1:2002		E	Klass
Ånggenomgångsmotstånd, Sd	EN 1931:2003	m	1500	≥ MLV
Farliga ämnen	Byggproduktförordningen		Inga farliga ämnen	MDV

MLV = Tillverkarens begränsade värde (Manufacturer's Limiting Value)

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value)

Utgåva: 29-06-2018

29-06-2018, Jörgen Skärin, R&D

