

Cladseal EXT, EPDM Abdichtung

Leistungserklärung, EN 14909



Damp proof courses (Type A)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Cladseal EXT ist eine nicht verstärkte EPDM Abdichtung. Das Produkt ist schwarz und hat auf beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche. Anwendung als Dampfsperrbahn, als Luftdichtung in der Fassade oder Ähnliches.

Harmonisierter Standard: EN 14909, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen.

Systeme zur Bewertung: 3

CE-Kennzeichnung angebracht: 2007

PRODUKTDATEN

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtheit (2 kPa)	EN 1928		Bestanden	Bestanden/ Nicht best.
Dynamische Durchdringung	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Dauerhaftigkeit (alterung) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Bestanden	Bestanden/ Nicht best.
Dauerhaftigkeit (Alkali)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Brandverhalten	EN 13501-1		E (0.5 mm: NPD)	Klasse
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		Keine gefährlichen Stoffe	MDV

NPD = Keine Leistung festgelegt (NO Performance Determined) MDV= Herstellerangabe (Manufacturer's Declared Value)

MLV = Grenzwert des Herstellers (Manufacturer's Limiting Value)

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

