

Cladseal INT+, Butyl Abdichtung

Leistungserklärung, EN 13984



Water Vapour Control (Type A)

Produktbeschreibung

Cladseal INT+ ist eine nicht verstärkte Butyl Abdichtung. Das Produkt ist schwarz und hat auf beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche. Anwendung als Dampfsperrbahn, als Luftdichtung in der Fassade oder Ähnliches.

Harmonisierter Standard: EN 13984, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen.

Systeme zur Bewertung: 3

CE-Kennzeichnung angebracht: 2007

Produktdaten

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtheit (2 kPa)	EN 1928	2 kPa	Bestanden	Bestanden/Nicht best.
Dynamische Durchdringung	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	μ	300 000	MDV ±20%
Dauerhaftigkeit (alterung) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Bestanden	Bestanden/Nicht best.
Dauerhaftigkeit (Alkali)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	N	0.75 mm: 45 1.0 mm: 60 1.5 mm: 75	MDV ±20%
Scherstärke der Verbindungen	EN 12317-2	N/50mm	NPD	≥ MLV
Bruchdehnung	EN 12311-2 B	%	300	≥ MLV
Reißkraft	EN 12311-2 (B)	MPa	7.5	≥ MLV
Brandverhalten	EN 13501-1		E	Klasse
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		keine gefährlichen Stoffe	MDV

NPD = Keine Leistung festgelegt (NO Performance Determined)

MDV= Herstellerangabe (Manufacturer's Declared Value)

MLV = Grenzwert des Herstellers (Manufacturer's Limiting Value)

Ausgabe: 14-06-2013

14-06-2013, Jörgen Skärin, R&D

