

# Cladseal INT+, Butyl Abdichtung

Leistungserklärung, EN 14909



## Damp proof courses (Type A)

### Produktbeschreibung

Cladseal INT+ ist eine nicht verstärkte Butyl Abdichtung. Das Produkt ist schwarz und hat auf beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche. Anwendung als Dampfsperrbahn, als Luftdichtung in der Fassade oder Ähnliches.

Harmonisierter Standard: EN 14909, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen.

Systeme zur Bewertung: 3

CE-Kennzeichnung angebracht: 2007

### Produktdaten

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtheit (2 kPa)	EN 1928		Bestanden	Bestanden/ Nicht best.
Dynamische Durchdringung	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Dauerhaftigkeit (alterung) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Bestanden	Bestanden/ Nicht best.
Dauerhaftigkeit (Alkali)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Brandverhalten	EN 13501-1		E	Klasse
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		keine gefährlichen Stoffe	MDV

NPD = Keine Leistung festgelegt (NO Performance Determined)

MDV= Herstellerangabe (Manufacturer's Declared Value)

MLV = Grenzwert des Herstellers (Manufacturer's Limiting Value)

Ausgabe: 14-06-2013

14-06-2013, Jörgen Skärin, R&D

