

**PRESTANDEDEKLARATION****CladSeal INT+EN13984****N° DOP CladSeal EXT+2020.02.24****1. Produkttypens unika identifikationskod:**

CladSeal INT+.

**2. Identifiering av byggprodukten:**

Se produktetikett och / eller produktemballage.

**3. Avsedd användning/avsedda användningar:**

CladSeal EXT är en oarmerad gummiduk baserad på polymeren EPDM. Produkten är svart och har enpräglad yta på bägge sidor. Typiskt användningsområde är barriärskydd mot vatten och/eller vattenånga eller liknande i byggnadskonstruktioner.

**4. Kontaktadress för tillverkare:**

SealEco AB  
P.O.Box 514  
SE-331 25 Värnamo  
Sweden

**5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten  
prestanda:**

System 3.

**6. CE-märkningsår:**

2007

## 7. Angiven prestanda

| Egenskap                                   | Provmetod                 | Enhet   | Prestanda                               |                          | Harmoniserad Standard |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                            |                           |         | Värde                                   | Resultat uttryckt som    |                       |
| Vattentätthet (2 kPa)                      | EN 1928                   | 2 kPa   | Godkänd                                 | Godkänd/<br>icke godkänd | EN 13984              |
| Slagmotstånd                               | EN 12691                  | mm      | NPD                                     | ≥ MLV                    |                       |
| Vattenångs transmissions egenskap          | EN 1931                   | μ       | 300 000                                 | MDV ±20%                 |                       |
| Beständighet (artificiell åldring) (2 kPa) | EN 1296<br>EN 1928        |         | Godkänd                                 | Godkänd/<br>icke godkänd |                       |
| Beständighet (alkaliskt motstånd)          | EN 1847<br>EN 12311-2 (B) | MPa     | NPD                                     | ≥ MLV                    |                       |
| Rivhållfasthet (spikriv)                   | EN 12310-1                | N       | 0.75 mm: 45<br>1.0 mm: 60<br>1.2 mm: 75 | MDV ±20%                 |                       |
| Skarvstyrka                                | EN 12317-2                | N/50 mm | NPD                                     | ≥ MLV                    |                       |
| Brottöjning                                | EN 12311-2 (B)            | %       | 300                                     | ≥ MLV                    |                       |
| Hållfasthet                                | EN 12311-2 (B)            | MPa     | 7.5                                     | ≥ MLV                    |                       |
| Reaktion vid brandpåverkan                 | EN 13501-1                |         | Klass E                                 | Klassificering           |                       |
| Farliga ämnen                              | Byggprodukt-förordningen  |         | Inga farliga ämnen                      | MDV                      |                       |

NPD= Inget värde deklarerat (No Performance Determined),

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value)

MLV=Tillverka-rens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value)

## 8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



R&D SealEco AB