

**PRESTANDEDEKLARATION****CladSeal INT+EN14909****N° DOP CladSeal INT+2020.02.24****1. Produkttypens unika identifikationskod:**

CladSeal INT+.

2. Identifiering av byggprodukten:

Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. Avsedd användning/avsedda användningar:

CladSeal INT+ är en oarmerad gummiduk baserad på Butyl-polymeren. Produkten är svart och har enpräglad yta på bägge sidor. Typiskt användningsområde är barriärskydd mot vatten och/eller vattenånga eller liknande i byggnadskonstruktioner.

4. Kontaktadress för tillverkare:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

**5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten
prestanda:**

System 3.

6. CE-märkningsår:

2007

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Enhet	Prestanda		Harmoniserad Standard
			Värde	Resultat uttryckt som	
Vattentäthet (2 kPa)	EN 1928		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	EN 14909
Slagmotstånd	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Beständighet (artificiell åldring) (2 kPa)	EN 1296		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Beständighet (alkaliskt motstånd)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1		Klass E	Klassificering	
Farliga ämnen	Byggprodukt-förordningen		Inga farliga ämnen	MDV	

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value),
MLV=Tillverkarens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value)

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



R&D SealEco AB