

**PRESTANDEDEKLARATION****CladSeal SA-EN13984****N° DOP CladSeal SA-2020.02.24****1. Produkttypens unika identifikationskod:**

CladSeal SA.

2. Identifiering av byggprodukten:

Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. Avsedd användning/avsedda användningar:

CladSeal SA är en armerad gummiduk som är självhäftande mot underlaget med hjälp av klibbig butyl. Produkten är svart och har enpräglad yta på ovansidan. Typiskt användningsområde är barriärskydd mot vatten och/eller vattenånga eller liknande i byggnadskonstruktioner.

4. Kontaktadress för tillverkare:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:

System 3.

6. CE-märkningsår:

2007

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Enhet	Prestanda		Harmoniserad Standard
			Värde	Resultat uttryckt som	
Vattentäthet (2 kPa)	EN 1928	2 kPa	Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	EN 13984
Slagmotstånd	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Vattenångs transmissions egenskap	EN 1931	μ	2 000 000	MDV ±20%	
Beständighet (artificiell åldring) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Beständighet (alkaliskt motstånd)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Rivhållfasthet (spikriv)	EN 12310-1	N	200	MDV ±20%	
Skarvstyrka	EN 12317-2	N/50 mm	NPD	≥ MLV	
Brottöjning	EN 12311-2 (A)	%	300	≥ MLV	
Hållfasthet	EN 12311-2 (A)	N/50mm	400	≥ MLV	
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1		Klass E	Klassificering	
Farliga ämnen	Byggprodukt-förordningen		Inga farliga ämnen	MDV	

NPD= Inget värde deklarerat (No Performance Determined),

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value)

MLV=Tillverkarens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value)

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB