



PRESTANDEDEKLARATION

CladSeal SA-EN14909

N° DOP CladSeal SA-2020.02.24

1. Produkttypens unika identifikationskod:

CladSeal SA.

2. Identifiering av byggprodukten:

Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. Avsedd användning/avsedda användningar:

CladSeal SA är en armerad gummiduk som är självhäftande mot underlaget med hjälp av klibbig butyl. Produkten är svart och har enpräglad yta på ovansidan. Typiskt användningsområde är barriärskydd mot vatten och/eller vattenånga eller liknande i byggnadskonstruktioner.

4. Kontaktadress för tillverkare:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:

System 3.

6. CE-märkningsår:

2007

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Enhet	Prestanda		Harmoniserad Standard
			Värde	Resultat uttryckt som	
Vattentäthet (2 kPa)	EN 1928		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	EN 14909
Slagmotstånd	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Beständighet (artificiell åldring) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Godkänd	Godkänd/ icke godkänd	
Beständighet (alkaliskt motstånd)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1		Klass E	Klassificering	
Farliga ämnen	Byggprodukt-förordningen		Inga farliga ämnen	MDV	

MDV=Tillverkarens deklarerade värde (Manufacturer's Declared Value),

MLV=Tillverkarens begränsade värde, min/max (Manufacturer's Limiting Value)

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jorgen Skarin
R&D SealEco AB