

Prelasti NO FLAME FR/FRT, EPDM Dakdichtingsmembraan

Prestatieverklaring, EN 13956



PRODUCTOMSCHRIJVING

Prelasti NoFlame FR/FRT is een EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde. Prelasti NoFlame FR/FRT wordt gebruikt voor het dichtens van daken.

RELEVANTE NORMEN

EN13956 Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken

DoP Nummer.: Prelasti NoFlame FR/FRT-2016.01.01

Systemen van conformiteitsattestering: 2+

Door de overheid aangemelde instantie: 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.

Certificatie nummer: 0958-CPR-2036/1

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2009

PRODUCTGEGEVENS

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Treksterkte	EN 12311-2	N/mm ²	7	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		NPD	Voldoet/voldoet niet
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	1000	≥ MLV
Scheursterkte	EN 12310-2	N	30	≥ MLV
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Duurzaamheid	EN 1297	Klasse	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Externe brandweerstand	EN 13501-5		F _{ROOF} (t)	Klasse
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Klasse E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald MDV = Waarden verklaard door fabrikant MLV = Limietwaarden van fabrikant

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

