

Rubbertop gevelstroken, EPDM Vochtwerking

Prestatieverklaring, EN 14909



Vochtwerking (Type A)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rubbertop gevelstrook is een ongewapend EPDM waterdichtingsmembraan. Het product is zwart en heeft een textielweefselafdruk aan weerszijden. Het wordt aangewend als vochtwerende laag zoals waterdichting of gelijkaardig.

Relevante normen: EN 14909, Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen

Systemen van conformiteitsattestering: 3

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2007

PRODUCTGEGEVENS

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Reactie tegen brand	EN 13501-1		E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald, MDV = Waarden verklaard door fabrikant, MLV = Limietwaarden van fabrikant

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

