

Rubbertop SA-A

Prestatieverklaring, EN 13984



Water Damp Controle (Type A)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Rubbertop SA-A is een tweelaags EPDM waterdichtingsmembraan onderaan voorzien van een zelfklevende acryllaag. Het pro-duct is zwart van kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde. Het wordt aangewend als dampremmende laag voor afdichting van gevels of gelijkaardig.

Relevante standaardnorm: EN 13984, Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber dampremmende lagen.

Systemen van conformiteitsattestering: 3

Het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 2018

PRODUCTGEGEVENS

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928	2 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 1931	μ	NPD	MDV ±20%
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		NPD	Voldoet/voldoet niet
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV
Scheursterkte (nagel schacht)	EN 12310-1	N	NPD	MDV ±20%
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50mm	NPD	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 B	%	300	≥ MLV
Treksterkte	EN 12311-2 (B)	MPa	6	≥ MLV
Reactie tegen brand	EN 13501-1		F	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald, MDV = Waarden verklaard door fabrikant, MLV = Limietwaarden van fabrikant

12-02-2018, Jörgen Skärin, R&D

