

# RubberTop Fleece

Prestatieverklaring, EN 13956



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Rubbertop Fleece is een EPDM waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het membraan is verstevigd met een polyesterdoek van 160 g/m<sup>2</sup>. Het product is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textielweefselafdruk aan de bovenzijde.

## RELEVANTE NORMEN

EN13956 Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof en rubber.

DoP No.: RubberTop Fleece 2018.02.21

Systemen van conformiteitsattestering: 2+

Door de overhead aangemelde instantie: 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.

Certification no.: 0958-CPR-2036/1

CE-marking affixed year: 2018

## PRODUCTGEGEVENS

Eigenschappen	Test methode	Eenheid	Waarde	Beoordeling resultaat
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	N/50mm	400	≥ MLV
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV
Dynamische belasting	EN 12691 (A)	mm	1000	≥ MLV
Scheursterkte	EN 12310-2	N	150	≥ MLV
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Duurzaamheid	EN 1297	Klasse	Voldoet	Voldoet/voldoet niet
Plooibaarheid bij lage temp.	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Externe brandweerstand	EN 13501-5		F <sub>ROOF</sub> (t)	Klasse
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Klasse E	Klasse
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV

NPD = Geen waarden bepaald MDV = Waarden verklaard door fabrikant MLV = Limietwaarden van fabrikant

21-02-2018, Jörgen Skärin, R&D

