

# Superseal S/ST, System dachowy EPDM

## Deklaracja właściwości użytkowych, EN 13956



### Opis produktu

Superseal S/ST jest wodoszczelna membrana EPDM produkowana w dwu warstwach Membrana jest zbrojona po spodniej stronie poliestrem o gramaturze 160m/m<sup>2</sup>. Do zastosowania na dachach eksponowanych do mocowania mechanicznego lub klejenia do podłoża. Superseal S/ST występuje w kolorze czarnym i ma wyraźną teksturę na eksponowanej stronie

### Norma odniesienia:

EN 13956, elastyczne wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych: Superseal S/ST -2016.01.01

System oceny zgodności: 2+

Organ certyfikujący : 0958 SGS INTRON Certificatie B.V.

Certyfikat nr.: 0958-CPR-2036/1

Data oznakowania znakiem CE: 2007

### Dane techniczne produktu

Cecha	Metoda badań	Jednostka	Wartość	Zakres wyników
Wodoszczelność	EN 1928 (B)	10 kPa	szczelny	szczelny/nie szczelny
Naprężenie rozciągające przy zerwaniu	EN 12311-2 (A)	N/50mm	400	≥ MLV
Wydłużenie przy zerwaniu	EN 12311-2 (A)	%	300	≥ MLV
Odporność na korzenie	EN 13948/FLL		odporny	odporny/ nie odporny
Odporność na obc. statyczne	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV
Odporność na uderzenie	EN 12691 (B)	mm	1000	≥ MLV
Odporność na rozdzieranie	EN 12310-2	N	150	≥ MLV
Odporność złącza na rozrywanie	EN 12316-2	N/50 mm	150	≥ MLV
Odporność złącza na ścinanie	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV
Trwałość-	EN 1297	klasyfikacja	Trwały	trwały / nie trwały
Gietkość w niskich temperaturach	EN 495-5	°C	-40	≥ MLV
Klasa odporności ogniowej	EN 13501-5		F <sub>ROOF</sub> (t)	Klasyfikacja
Odporność na ogień	EN 13501-1		Class E	Klasyfikacja
Substancje niebezpieczne	Dyrektywa Budowlana EU		Nie zawiera	MDV

NPD = Badania nie wymagane

MDV= deklarowana wartość producenta

MLV = deklarowane przez producenta wartości graniczne

01-01-2016, Jörgen Skärin, R&D

Za zgodność z oryginałem : Karol Pawlak , Nordic Waterproofing Sp. z o.o.

SealEco

Post Address: P.O. Box 514, SE-331 25 Värnamo, Sweden

Phone: +46 (0) 370 510 100, Fax: +46 (0) 370 510 101, Email: info@sealeco.com, www.sealeco.com