

Tłumaczenie karty deklaracji właściwości użytkowych:

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nro. 002.CPR.FI875.2015-03-09

1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu:

UNOTECH FI 875 P

2. Typ, partia albo numer seryjny, pozwalający jednoznacznie określić produkt:

Dimensions	Color	Product number
1 x 8 m	szary	15601
	czerwony	15604
	czarny	15614

3. Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidzianą przez producenta :

Wierzchnia warstwa dachu.

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa oraz adres kontaktowy producenta:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja, Finland
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonej w załączniku V :

AVCP 2+

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Zgłoszona jednostka certyfikująca fabryczną kontrolę produkcji VTT Expert Services nr 0809 przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (No.0809-CPD-0742).

7. Deklaracja właściwości użytkowych:

Cecha	Wartość	Zcharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ogień zewnętrzny	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2009
Reakcja na ogień	Class F	
Wodoszczelność	pass	
Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłużne - poprzeczne	1200 N/50 mm, ± 250 1000 N/50 mm, ± 250	
Wydłużenie	50 %, ±10	
Odporność na przyrost korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	20 kg	
Udarność	1500 mm	
Odporność na rozrywanie gwoździem	350 N ± 50	
Wytrzymałość połączeń na odrywanie	NPD	
Wytrzymałość połączeń na ścinanie	800 N/50 mm, ± 200	
Elastyczność starzeniowa - góra - spód	-15°C -10 °C	
Starzeniowa odporność na płyńięcie w wysokich temperaturach	80°C	
Elastyczność - góra - spód	- 20 °C - 20 °C	
Niebezpieczne substancje ^{1), 2)}	Brak	
NPD (No Performance Determined)		

1) brak w zawartości azbestu oraz smoły węglowej

2) w przypadku braku zharmonizowanej europejskiej metody badań, weryfikacji i deklaracji w sprawie dopuszczenia/ zawartość musi uwzględniać miejscowe prawa krajowe

8. Właściwości produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9 .

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lohja 9.3.2015



Pertti Nurmi
Development and Quality Manager
Nordic Waterproofing Oy