

Produkt Spezifikation

RubberTop FR

RubberTop FR ist eine wasserdichte, nicht verstärkte Abdichtung und wird aus zwei Lagen synthetischem EPDM Kautschuk hergestellt. Das Produkt ist schwarz und hat auf beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche. Anwendung für die Abdichtung von Terrassen und Dächern mit Auflast, mechanisch fixiert oder mit dem Untergrund verklebt.



Technische Daten

Gewicht: ca. 1,5 kg/m

Produkt	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
RubberTop FR	1.2 / 1.5	3,36	25
	1.2 / 1.5	5,02	25
	1.2 / 1.5	6,68	25
	1.2 / 1.5	8,34	25
	1.2 / 1.5	10,00	25
	1.2 / 1.5	11,66	25
	1.2 / 1.5	13,32	25
	1.2 / 1.5	14,98	25

Physikalische Eigenschaften

Für detaillierte Produktdaten, sehen Sie bitte die entsprechende Leistungserklärung.

Lagerung

Kühl, trocken und originalverpackt lagern.

Prüfungen, Zertifikate und Spezifikationen

CE: EN 13956, Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen