

Product Specificatie

Splice Tape

Splice Tape wordt gebruikt voor het dichten van overlappen tussen twee SealEco EPDM membranen. Het product is zacht en flexibel. Het zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. Splice Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte:	0.9 mm

Verpakking

Breedte:	76 mm
Rollengte:	30.5 m
Rollen/doos:	4 st
Gewicht/doos:	9.5 kg
Dozen/pallet:	



Verwerking

Rol de EPDM uit met een overlap van 10 cm. De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooien en spanningen. Indien het noodzakelijk is, reinig de folie met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen.

Markeer de positie van de Splice Tape op beide zijden van de overlap met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de volledige oppervlakte van de Splice Tape voorzien is van Primer. Laat de Primer drogen totdat deze handdroog is, doch nog steeds kleverig. De maximaal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).

Rol de Splice Tape uit op het onderste membraan, zonder luchtinsluitingen en rol stevig aan met een siliconen aandrukrol van 2". Sluit de overlap, verwijder de antikleefolie haaks op de naad en rol de naad stevig aan met dezelfde aandrukrol. Vermijd weerom elke luchtinsluiting. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Beperkingen

Splice Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 40°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind.

Opslag

Bewaar in een droge en koele omgeving in de originele verpakking.
Opslagtijd: 12 maanden in originele verpakking.

Veiligheid

Lees steeds de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.