



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

AluShell 0.4

N° DOP AluShell 0.4-2020.02.24

1. Code d'identification unique du produit type:

AluShell 0.4.

2. Identification du produit de construction:

Voir l'étiquette et / ou l'emballage du produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction:

AluShell 0.4 est un pare vapeur Alu autocollant, armé d'un fibre de verre, laminé d'une couche bitumineuse modifiée.

4. Nom et adresse de contact du fabricant:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

System 3.

6. Année au cours de laquelle le marquage a été apposé:

2017

7. Performances déclarées

Caractéristiques	Méthode de test	Unité	Performance Valeur	Expr. du Résultat	Norme Harmonisée
Etanchéité sous pression d'eau	EN 1928:2000		Conforme	Conforme/ non-conforme	EN 13970
Résistance à la traction	EN 12311-1	N/50 mm	400	≥ MLV	
Allongement à la rupture	EN 12311-1:1999	%	2.5	≥ MLV	
Poinçonnement dynamique	EN 12691:2001	mm	200	≥ MLV	
Résistance à la déchirure	EN 12310-1:1999	N	60	≥ MLV	
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-1	N/50 mm	300	≥ MLV	
Etanchéité après vieillessement artificiel	EN 1296:2001 en EN 1931:2001		Conforme	Conforme/ non-conforme	
Etanchéité après exposition chimique	EN 1847:2001 en EN 1931:2001		Conforme	Conforme/ non-conforme	
Pliabilité à basse température	EN 1109:1999	°C	-30	≥ MLV	
Réaction au feu	EN 13501-1:2002		E	Classe	
Perméabilité à la vapeur d'eau sd	EN 1931:2003	m	1500	≥ MLV	
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV	

NPD = Performance non déclarée

MDV = Valeur déclaré par le fabricant

MLV = Valeur limite du fabricant

8. Déclaration

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB