



PRESTANDEDEKLARATION

Prelasti Fishpond

N° DOP Prelasti Fishpond-2020.02.24

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Prelasti Fishpond.

2. Identifiering av byggprodukten:

Se produktetikett och / eller produktemballage.

3. Avsedd användning/avsedda användningar:

Prelasti Fishpond EPDM Dammduk är ett polymeriskt geosyntetiskt tätskikt tillverkat av vulkaniserat EPDM-gummi. Tätskiktet är kalandrerat i två lager utan armering. Detta ger membranet unika egenskaper vad gäller flexibilitet och elasticitet. Prelasti Fishpond används som tätskikt i reservoarer och dammar. Membranet kan användas både vid övertäckta och exponerade installationer.

4. Kontaktadress för tillverkare:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

**5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukten
prestanda:**

System 2+.

6. Anmält/anmälda organ/Certifierings nr:

Notifierat organ: 0958 SGS INTRON Certificatie BV
Certifieringsnummer: 0958-CPR-2036/1

7. Angiven prestanda

Egenskap	Provmetod	Prestanda		Harmoniserad standard
		Enhet	Värde	
Draghållfasthet	EN 12311-2	N/mm ²	10	EN 13361
Statisk belastning	EN ISO 12236	kN	NPD	
Vätskepermeabilitet	EN 14150	m ³ /m ² per dag	NPD	
Väderexponering	EN 12224	%	NPD	
Oxidationshårdighet	EN 14575	%	NPD	
Miljöbetingad spännings-sprickbildning	EN 14576	-	NPD	
Farliga ämnen	Byggprodukt-förordningen	-	Inget farligt ämnen	

NPD= Inget värde deklarerat (No Performance Determined)

8. Deklaration

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan i punkt 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB