CE

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
CladSeal INT-EN13984
N° DOP CladSeal INT-2020.02.24

1. **Code d'identification unique du produit type:**
   CladSeal INT.

2. **Identification du produit de construction:**
   Voir l'étiquette et / ou l'emballage du produit.

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction:**
   CladSeal INT est une membrane EPDM non armée. La membrane a une couleur noire et un empreint de tissus de chaque côté. La membrane est utilisée comme barrière de vapeur comme étanchéité de façades ou similaire.

4. **Nom et adresse de contact du fabricant:**
   SealEco AB
   P.O.Box 514
   SE-331 25 Värnamo
   Sweden

5. **Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:**
   System 3.

6. **Année au cours de laquelle le marquage a été apposé:**
   2011

7. Performances déclarées

Caractéristiques	Méthode de test	Performance			Norme Harmonisée
		Unité	Valeur	Expr. du résultat	
Etanchéité sous pression d'eau (2 kPa)	EN 1928 (B)	2 kPa	Conforme	Conforme/ non-conforme	EN 13984
Pénétration dynamique	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	μ	98000	MDV ±20%	
Longévité (vieillisement artificiel) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Conforme	Conforme/ non-conforme	
Longévité (alcali)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Résistance à la déchirure (clou)	EN 12310-1	N	1.0 mm: 100 1.2 mm: 140	MDV ±20%	
Resistance au pelage des joints	EN 12317-2	N/50 mm	NPD	≥ MLV	
Allongement à la rupture	EN 12311-2 B	%	300	≥ MLV	
Résistance à la traction	EN 12311-2 (B)	MPa	6	≥ MLV	
Réaction au feu	EN 13501-1		Class E	Classification	
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV	

NPD = Performance non déclarée
MDV = valeur déclaré par le fabriquant
MLV = Valeur limite du fabriquant

8. Declaration

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Värnamo, 24-02-2020

Jörgen Skärin
R&D SealEco AB