



PRESTATIEVERKLARING

CladSeal SA-EN14909

N° DOP CladSeal SA-2020.02.24

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

CladSeal SA.

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Zie productetiket en/of verpakking.

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:

CladSeal SA is een gewapend EPDM waterdichtingsmembraan geproduceerd in twee lagen gelamineerd met een zelfklevende butyl laag. Het product is zwart en heeft een textielweefselaf-druk aan één zijde. Het wordt gebruikt als waterdamp controle laag zoals waterdichting of gelijkaardig.

4. Naam, contactadres van de fabrikant/handelaar:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3.

6. Jaar van CE certificatie:

2007

7. Gedecclareerde prestaties

Eigenschappen	Testmethode	Eenheden	Prestaties		Geharmoniseerde standaard
			Waarde	Beoordeling resultaat	
Waterdichtheid (2 kPa)	EN 1928 (B)		Voldoet	Voldoet/ voldoet niet	EN 14909
Dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD	≥ MLV	
Duurzaamheid (kunstmatige veroudering) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928		Voldoet	Voldoet/ voldoet niet	
Duurzaamheid (alcalisch)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	MPa	NPD	≥ MLV	
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Class E	Klasse	
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV	

NPD = Geen waarden bepaald

MDV= Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant

8. Prestatie

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB