



**PRESTATIEVERKLARING**

**Prelasti LFR/LFRT**

**N° DOP Prelasti LFR/LFRT-2020.02.24**

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

Prelasti LFR/LFRT.

**2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:**

Zie productetiket en/of verpakking.

**3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:**

Prelasti LFR/LFRT is een EPDM membraan waterdichtingsmembraan vervaardigd in twee lagen. Het membraan is beschikbaar in een zwarte kleur en heeft een textielweefselafdruk. Prelasti LFR/LFRT wordt gebruikt voor het dichten van daken.

**4. Naam, contactadres van de fabrikant/handelaar:**

SealEco AB  
P.O.Box 514  
SE-331 25 Värnamo  
Sweden

**5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:**

System 2+.

**6. Aangemeld certificatie-instantie:**

Door de overheid aangemelde instantie: 0958 SGS INTRON Certificatie BV  
Certificatie nummer: 0958-CPR-2036/1

## 7. Gedecclareerde prestaties

Eigenschappen	Test methode	Eenheden	Prestaties		Geharmoniseerde norm
			Waarde	Beoordeling	
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/voldoet niet	EN 13956:2012
Treksterkte	EN 12311-2 (B)	N/mm <sup>2</sup>	8	≥ MLV	
Rek bij breuk	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV	
Wortelweerstand	EN 13948/FLL		NPD	Voldoet/voldoet niet	
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV	
Dynamische belasting	EN 12691 (A)	mm	2000	≥ MLV	
Scheursterkte	EN 12310-2	N	50	≥ MLV	
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV	
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV	
Duurzaamheid	EN 1297	Klasse	Voldoet	Voldoet/voldoet niet	
Plooibaarheid bij lagetemperatuur	EN 495-5	°C	-40	> MLV	
Externe brandweerstand	EN 13501-5		F <sub>ROOF</sub> (t)	Klasse	
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Klasse E	Klasse	
Gevaarlijke stof	EU bouw richtlijn		Geen gevaarlijke stof	MDV	

NPD = Geen waarden bepaald

MDV = Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant.

Conform EN 13956:2012 wordt de classificatie van het product volgens EN 13501-5 beperkt tot klasse F.

Classificaties van volledige dakopbouwen volgens B<sub>ROOF</sub>(t1) kunnen apart worden verkregen.

## 8. Prestatie

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin  
R&D SealEco AB