



PRESTATIEVERKLARING

RubberTop Wave SA

N° DOP RubberTop Wave SA-2020.10.02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

RubberTop Wave SA.

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Zie produktetiket en/of verpakking.

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct:

RubberTop Wave strips zijn vervaardigd op basis van EPDM rubber. Ze worden aangewend als waterdichting voor aansluiting van diverse dakdetails(dakraam, schouw, ventilatie,...) aan het dakvlak, zoals bijvoorbeeld pannen daken. Zij zijn voorzien van een zelfklevende strook. Het membraan heeft tevens een interne wapening met een aluminium strekplaat.

4. Naam, contactadres van de fabrikant/handelaar:

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

System 3.

6. Aangemeld certificatie-instantie:

Door de overheid aangemelde instantie: 1434, 1454, 1488
Certificatie nummer: 1434-CPR-0254

7. Gedecclareerde prestaties

Eigenschappen	Testmethode	Eenheden	Prestaties		Geharmoniseerde Norm
			Waarde	Beoordeling	
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	10 kPa	Voldoet	Voldoet/ voldoet niet	EN 13956
Treksterkte L/T	EN 12311-2	N/50 mm	L 160/ T 290	≥ MLV	
Rek bij breuk L/T	EN 12311-2 (B)	%	L 48 / T 12	≥ MLV	
Statische belasting	EN 12730 (A/B)	kg	5	≥ MLV	
Dynamische belasting	EN 12691 (B)	mm	200	≥ MLV	
Scheursterkte L/T	EN 12310-2	N	L 55 / T 80	≥ MLV	
Afpelweerstand naad	EN 12316-2	N/50 mm	5	≥ MLV	
Afschuifweerstand naad	EN 12317-2	N/50 mm	50	≥ MLV	
UV bestendigheid		3000 h	Voldoet	Voldoet/ voldoet niet	
Koude buigproef	EN 495-5	°C	-40	> MLV	
Reactie tegen brand	EN 13501-1		Klasse E	Klasse	
Gevaarlijke stof	EU bouwrichtlijn		NPD	NPD	

NPD = Geen waarden bepaald

MDV = Waarden verklaard door fabrikant

MLV = Limietwaarden van fabrikant.

8. Prestatie

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Värnamo, 02-10-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB