



DECLARATION DES PERFORMANCES

SuperSeal S/ST

N° DOP SuperSeal S/ST-2020.02.24

1. Code d'identification unique du produit type:

SuperSeal S/ST.

2. Identification du produit de construction:

Voir l'étiquette et / ou l'emballage du produit.

3. Usage ou usages prévus du produit de construction:

SuperSeal S/ST est une membrane d'étanchéité EPDM calandree en deux couches. La membrane est parementee d'un polyester non-tisse de 160g/m². La membrane est utilisee comme etanchéité de toiture.

4. Nom et adresse de contact du fabricant :

SealEco AB
P.O.Box 514
SE-331 25 Värnamo
Sweden

5. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

System 2+.

6. Organisme notifié de certification:

Organisme notifié: 0958 SGS INTRON Certificatie BV
N° de certification: 0958-CPR-2036/1

7. Performances déclarées

Caractéristiques	Méthode de test	Unité	Performances		Norme Harmonisée
			Valeur	Expr. du résultat	
Étanchéité sous pression d'eau	EN 1928 (B)	10 kPa	Pass	Conforme/ non conforme	EN 13956
Résistance à la traction	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	400	≥ MLV	
Allongement à la rupture du polyester	EN 12311-2 (A)	%	40	≥ MLV	
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948/FLL		Conforme	Conforme/ non conforme	
Poinçonnement statique	EN 12730 (A/B)	kg	20	≥ MLV	
Poinçonnement dynamique	EN 12691 (B)	mm	1000	≥ MLV	
Résistance à la déchirure	EN 12310-2	N	150	≥ MLV	
Résistance au pelage des joints	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV	
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV	
Longévité	EN 1297	Classification	Pass	Conforme/ non conforme	
Souplesse à basse température	EN 495-5	°C	-40	> MLV	
Résistance au feu extérieur	EN 13501-5		F _{ROOF} (t)	Classification	
Réaction au feu	EN 13501-1		Class E	Classification	
Substances dangereuses	Directives de construction EU		Pas de substances dangereuses	MDV	

NPD = Performance non déclarée

MDV = Valeur déclaré par le fabricant

MLV = Valeur limite du fabricant

Conformément à la norme EN 13956:2012, le classement du produit selon la norme EN 13501-5 est limité à la classe F.

Les classifications des systèmes de toiture B_{ROOF}(t1) peuvent être obtenues séparément.

8. Declaration

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Värnamo, 24-02-2020



Jörgen Skärin
R&D SealEco AB