

TEKNIKST DATABLAD

PREFABRICERING

RUBBERTOP S/ST/STT

RubberTop S/ST/STT är ett elastomert tätskiktsmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, mekaniskt infäst eller limmat till underlaget. De unika egenskaperna hos RubberTop S/ST/STT ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykel.



Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.4 kg/m ²
1.5 mm	1.7 kg/m ²

Rullvara, RubberTop S

Med RubberTop S skall prefabricering ske med hotbond tekniken.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75

Rullvara, RubberTop ST/STT

Med RubberTop ST/STT skall prefabricering ske med varmluftssvetsning eller smältning med värmekil.

Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75

Standardpaneler

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
RubberTop STT	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956, BBA.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran.