

TEKNISKT DATABLAD

CLADSEAL EXT

CladSeal EXT är ett elastomert tätskiktsmembran i remsor baserat på EPDM. Produkten används som barriärskydd för ånga i fasader och andra konstruktioner där det krävs att ånga stängs ute.

CladSeal EXT är svart och har en ytstruktur på båda sidorna för maximal vidhäftning. Produkten har en mycket lång förväntad livslängd och är en miljövänlig produkt.



Tekniska data

Tjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Sd-värde (m)	Bredd (mm)	Längd (m)
0.6	0.8	19.2	Specificerad, från 50 to 1700	25
0.75	1.0	24.0	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.0	1.3	32.0	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.1	1.4	35.2	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.2	1.6	38.4	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.3	1.7	41.6	Specificerad, från 50 to 1700	25
1.5	1.94	48.0	Specificerad, från 50 to 1700	25

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Förpackning

Material kommer att staplas på pall, 1200 x 800 mm.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra stående, svalt och torrt i originalförpackning.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 14909, CE: EN 13984, ATG approval för tjocklek 0.6-1.5 mm.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.