

TEKNISKT DATABLAD

PRELASTI FR

Prelasti FR är ett elastomert tätskiktsmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, mekaniskt infäst eller limmat till underlaget. Prefabricerade membran ger snabbare, enklare och snabbare installation. Prelasti FR är brandklassad enligt B_{ROOF} (t1, t2, t4).

De unika egenskaperna hos Prelasti FR ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykeln.



Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
Standardpanel Prelasti FR	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Kundspecifikt 2D membran Prelasti FR	1.2 / 1.5	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Kundspecifikt 3D membrane Prelasti FR	1.2 / 1.5	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Remsor Prelasti FR	1.2 / 1.5	20 – 1700 (mm)	30

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Fler godkännanden kan redovisas på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.