

# TEKNISKT DATABLAD

## PRELASTI FLEECE S

Prelasti Fleece S är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst eller del klistrat mot underlaget med lim eller klistrad i varm asfalt. Produkten har klassificering B<sub>ROOF</sub> (t1,t2) för utvändig brandpåverkan.

All skarvning av duk och detaljer utförs med den tape system.



### Tekniska data

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.3 mm	1.3 mm	1.7 kg/m <sup>2</sup>
2.5 mm	1.5 mm	2.0 kg/m <sup>2</sup>

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
Prelasti Fleece S	2.3/2.5	1 710	20	Ingen kant
Prelasti Fleece S	2.3/2.5	1 710	60	Ingen kant

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.  
Prelasti Fleece S 2.5 är ingen lagervara.

### Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

### Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

### Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956, ATG, KOMO, Dubokeur.

B<sub>ROOF</sub> (t1,t2) klassificering på begäran.



**DUBOKEUR®**

### OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).