

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERSHELL SA 2.5

Rubbershell SA 2.5 är ett elastomert tätskikt baserad på gummipolymeren EPDM och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymer-modifierat bitumenskikt vilket täcks av en icke vidhäftande skyddsfolie. Användningsområdet är som tätskikt på låglutande tak. Duken klistras mot underlaget och har en texturerad yta på dess exponerade sida.



Teknisk information

Vikt : 2.85 kg/m²

Produkt	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Förpackning (rullar/pall)
RubberShell SA	2.5	1700*	10	21

* Packad på pall 1200 mm x 1700 mm.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Rullarna skall transporteras och förvaras i en vertikal position (förutom versioner med bredd 1200 mm eller bredare). Maximal lagringstid är 12 månader i öppnad förpackning.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956. Fler godkännanden kan redovisas på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.