

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERSHELL SA-FR 2.5

RubberShell SA-FR 2.5 är ett elastomert tätskikt baserad på gummipolymeren EPDM och armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymer-modifierat bitumenskikt vilket täcks av en icke vidhäftande skyddsfolie. Duken klistras mot underlaget och har en texturerad yta på dess exponerade sida. Användningsområdet är som tätskikt på låglutande tak.



Teknisk information

Produkt	Tjocklek (mm)	Vikt (kg/m ²)	Bredd (mm)	Längd (m)	Förpackning (rullar/pall)
RubberShell SA-FR	2.5	2.9	850	10	24
RubberShell SA-FR	2.5	2.9	1700	10	15*

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

*Packad på pall 1200x1750 mm.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Rullarna skall transporteras och förvaras i en vertikal position (förutom versioner med bredd 1200 mm eller bredare). Maximal lagringstid är 12 månader i öppnad förpackning.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956:2012.

ATG godkännande

Brandklassificering B_{ROOF} (t1, t2, t4). Fler godkännanden kan redovisas på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.