

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERTOP FR

RubberTop FR är ett elastomert tätskiktmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, mekaniskt infäst eller limmat till underlaget. Prefabricerade membran ger snabbare, enklare och snabbare installation. RubberTop FR är brandklassad enligt B_{ROOF} (t1, t2, t4). De unika egenskaperna hos RubberTop FR ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykeln.



Tekniska data

| Tjocklek | Vikt |
|----------|------------------------|
| 1.2 mm | 1.5 kg/m ² |
| 1.5 mm | 1.9 kg /m ² |

| Artikel | Tjocklek (mm) | Bredd (m) | Längd (m) |
|--|---------------|---|----------------------|
| Standardpanel RubberTop FR | 1.2 / 1.5 | 3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98 | 30 / 60 |
| Kundspecifikt 2D membran RubberTop FR | 1.2 / 1.5 | Specificeras av kund | Specificeras av kund |
| Kundspecifikt 3D membrane RubberTop FR | 1.2 / 1.5 | Specificeras av kund | Specificeras av kund |
| Remsor RubberTop FR | 1.2 / 1.5 | 20 – 1700 (mm) | 30 |

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956, BBA. Brandklassificering B_{ROOF} (t1, t2, t4). Fler godkännanden kan redovisas på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.