

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERTOP FLEECE FR

RubberTop Fleece FR är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst eller del klistrat mot underlaget med PUR-lim eller klistrad i varm asfalt. Produkten har klassificering B_{ROOF} (t1, t2, t4) för utvändig brandpåverkan.

Skarvning av duk och detaljer utförs med den tape system.



Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.1 mm	1.1 mm	1.8 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
RubberTop Fleece FR	2.1	1 710	20	Ingen kant
RubberTop Fleece FR	2.1	1 710	60	Ingen kant

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956

B_{ROOF} (t1,t2,t4) klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.