


TEKNISKT DATABLAD

RUBBERTOP FLEECE SE

RubberTopFleece SE är ett fleeceförstärkt tätskikt som används som takduk på exponerade tak, antingen mekaniskt infäst eller nedlimmade mot underlaget med PUR-lim eller limmande bitumen. Produkten har klassificering B_{ROOF} T1 och B_{ROOF} T2 för utvändig brandpåverkan.

Skarvning av membran och detaljer utförs bara med kall skarvteknik.



Teknisk information

Tjocklek	Tjocklek EPDM	Vikt
2.3 mm	1.3 mm	1.8 kg/m ²
2.5 mm	1.5 mm	2.1 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Skarvtyp
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	20	Fri tejpkant 80 mm
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	1 780	60	Fri tejpkant 80 mm
RubberTop Fleece SE	2.3 / 2.5	3 480	20	Fri tejpkant 80 mm

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.
RubberTop Fleece SE 2.5 är ingen lagervara.

Fysikaliska egenskaper

För detaljerad produktdata, se prestandadeklarationen.

Förvaring

Förvaras torrt och svalt i originalförpackningen. Lagringstiden är obegränsad.

Godkännande, certifikat & specifikationer

CE: EN13956

B_{ROOF} (t1, t2) klassificering på begäran.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.