

TEKNISKT DATABLAD

RUBBERTOP S

RubberTop S är ett elastomert tätskiktsmembran av gummi baserat på polymeren EPDM. Membranet skall användas som tätskikt i takkonstruktioner under ballast, mekaniskt infäst eller limmat till underlaget. De unika egenskaperna hos RubberTop S ger mycket lång livslängd och effektivt resursutnyttjande genom hela livscykeln.



Tekniska data

Tjocklek	Vikt
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.7 kg/m ²

Artikel	Tjocklek (mm)	Bredd (m)	Längd (m)
Standardpanel RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	30 / 60
Kundspecifikt 2D membran RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Kundspecifikt 3D membrane RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	Specificeras av kund	Specificeras av kund
Remsor RubberTop S	1.0 / 1.2 / 1.5	20 – 1700 (mm)	30

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Fysiska egenskaper

För detaljerad produktdata, tillse motsvarande prestandadeklaration.

Lagring

Lagra svalt och torrt i originalförpackning. Det finns inga begärnsningar i lagringstid.

Godkännanden, certifikat & specifikationer

CE: EN 13956, BBA.



OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.