

TEKNISKT DATABLAD

SINGLE PLY PRIMER

Single Ply Primer används för grundning av SealEco EPDM membran för att ge bra vidhäftning mellan EPDM Seam Tape, EPDM Flashing Tape eller EPDM Cover Tape och SealEco membranet. Single Ply Primer kan även användas för grundning av betong, plywood, OSB och metall.

Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi
Färg	Vit/transparent
Torrhalt:	Ca 15%
VOC innehåll:	<0.69 kg/l
Densitet:	780 kg/m ³
Flampunkt:	> -7.8 °C
Täckförmåga:	150-200 g/m ²
Hållbarhet:	12 månader i oöppnad förpackning. Lagra svalt, torrt och väl ventilerad plats. Lagringstemp. mellan 5-30 °C.



Tillbehör

Vikt (kg/burk)	Innehåll (L/burk)	Burkar/kartong (st)	Kartonger/pall (st)
0.9	0.95	6	48
3.5	3.8	6	30



Scrub Held Handle



Scrub Pad

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

150-200 g/m²

Arbetsbeskrivning

Single Ply Primer skall blandas mekaniskt med bormaskin eller omrörare före användning och var 20:e minut under användning. När produkten omröres så skall den ändra utseende och få ett mjölkigt utseende. Produkten skall aldrig spädas och underlaget skall vara torrt och rent. Om ytorna behöver rengöras före skarvning skall Cleaning Wash 9700 användas. Dra inte i skarven och kontrollera att den är slät och inte har några veck. Applicera försiktigt Single Ply Primer med en scrubber och pad, när den är applicerad lämna den tills allt lösningsmedel har avdunstat. Lämna den applicerade ytan öppen maximalt 20 min vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet. Tejskarven kommer att uppnå sin fulla styrka efter ca 48 h och den har torkat helt och hållet. Förslut burken ordentligt efter användning. Man skall efter var 30:e meter byta skurdyna och har den torkat skall den inte återanvändas och rengöras.

Produkten skall inte användas i temperaturer under +5 °C och över 30 °C. Applicera aldrig i direkt soljus och skydda från solen under torktiden. Stoppa omedelbart användningen om det finns risk för nederbörd, kondensation, dimma eller starka vindar.

Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag

Single Ply primer kan användas på SealEco membran och de flesta förekommande byggnadsmaterial såsom tegel, betong, trä och metall. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett. Single Ply Primer kan inte användas på EPS, XPS eller mjukgjorda PVC membran.

OBS!

Enbart för professionell användning

Single Ply Primer är mycket brandfarligt. Skyddas från öppen låga. Konsultera MSDS före användning.

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.