

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

SEALANT 5590

Neutrale, elastische één-component kit voor verzekeren van naden op basis van siliconen. Deze kit heeft een goede hechting met SealEco rubber en de meeste ondergronden. Deze wordt gebruikt voor herstellingen en aansluitingen aan andere ondergronden.

Technische data

Basis:	Siliconen
Kleur:	Zwart
Vlampunt:	Niet van toepassing
Densiteit (bij 20°C):	1.25 g/m ³
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking in een koele en droge omgeving bij temperaturen tussen +5°C en 25°C.



Inhoud (ml/stuk)	St/doos	Kg/doos	Max. st/pallet
310 / koker	15	6.8	1500
600 / worst	12	9.8	720

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Contacteer uw leverancier voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

6 m/koker - 12 m/worst.

Gebruiksaanwijzing

Sealant 5590 wordt aangebracht met een kitpistool. De sealant wordt gebruikt voor het verzekeren van naden rond EPDM details en bij aansluitingen op andere ondergronden. Sealant 5590 kan gebruikt worden bij temperaturen tussen +5°C en 30°C. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden

Sealant 5590 hecht aan SealEco EPDM membranen, hout, beton, steen, aluminium en andere metalen. Wanneer de sealant op steen wordt aangebracht, kan een verkleuring van de steen voorkomen. Het reinigen van niet uitgeharde sealant kan uitgevoerd worden met Cleaning Wash 9700. Eens de sealant volledig is uitgedroogd, kan deze niet meer opgelost worden en moet deze afgeschuurd worden. Nadat de ondergrond in contact is gekomen met Sealant 5590 is het niet meer mogelijk Thermobond te lassen of een tape naadverbinding uit te voeren. De volledige oppervlakte van het membraan moet in dit geval opgeschuurd worden zodat alle sealant wordt verwijderd. De ondergrond dient proper, droog en vrij van stof en oliën te zijn. Sealant 5590 kan niet gebruikt worden op bitumen.

Nota

Lees de veiligheidsvoorschriften voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.