

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

WATER BASED ADHESIVE WBA 001

Water Based Adhesive WBA is een lijm met een oplosmiddelvrije acrylemulsie welke een goede hechting en een lange open tijd heeft. Het wordt gebruikt voor het bevestigen van SealEco EPDM op verschillende absorberende dakoppervlakken zoals: vezelplaat, spaanplaat, multiplex, beton, enzovoort.



Technische data

Basis:	Acrylemulsie
Kleur:	Crème / beige
Vlampunt:	Niet van toepassing
Densiteit (bij 20 °C):	1.2 g/cm ³
Reuk:	Geen specifieke geur
Dynamische viscositeit:	60 000 mPa.s
Consistentie:	55% vaste stof
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking op een droge plaats bij temperaturen tussen +10°C en 25°C.

Gewicht (kg/emmer)	Inhoud (L/emmer)
6	5
28.3	25

Beschikbaarheid afhankelijk per land. Contacteer uw lokale verdeler voor meer informatie.

Gemiddeld verbruik

3.5 m²/liter (300 g/m²)

Gebruiksaanwijzing

Water Based Adhesive wordt aangebracht met een getande lijmkam of vachtroller. Een verbruik van circa 3 m² per liter dient te worden aangebracht op open gestructureerde oppervlakken, oplopend tot maximaal 4m² per liter voor gladde oppervlakken zoals multiplex. De watergedragen lijm heeft een open tijd van 5 tot 35 minuten afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende deze periode moet het membraan in de lijm worden geplaatst. Rol het membraan in de natte lijm en druk het aan met een aandrukrol of bezem. Een volledige overdracht van lijm zou zichtbaar moeten zijn aan de achterzijde van het membraan. De uithardingstijd is afhankelijk van de weersomstandigheden en bedraagt 1 tot 4 dagen. Verwerkingstemperatuur: min. + 5°C. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden

Type: Beton, hout of geschikte isolatie. Raadpleeg de technische fiche van de isolatie voor gebruik. Staat van de ondergrond: proper, droog, stof- en vetvrij.

Nota

Lees de veiligheidsfiche voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.