

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

SPRAY CONTACT ADHESIVE P125

Spray Contact Adhesive P125 is een verspuitbare contactlijm op basis van synthetisch rubber voor verkleving van SealEco EPDM membranen op diverse ondergronden. Aangepast spuitpistool en compressor zijn noodzakelijk voor de verwerking.

Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Rood
Soortelijk gewicht:	0.80 g/cm ³ ± 5%
Vlampunt:	< 23°C
Consistentie:	Vloeistof
Reuk:	Aromatisch
Dynamische viscositeit:	400 mPa.s ± 3
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking in een droge ruimte bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.



Bruto gewicht (kg/bus)	Netto gewicht (kg/bus)	Inhoud (l/bus)	Bussen/pallet (st)
19	16.60	20	30



Spuittoestel

Gemiddeld verbruik

Standaard EPDM membranen: 300 g/m² (150 g/zijde)

Vliesgecacheerde EPDM membranen: 450 g/m² (225 g/zijde)

Gebruiksaanwijzing

Spray Contact Adhesive P125 is een verspuitbare contactlijm die aangebracht wordt met een spuitpistool, resulterende in een laag verbruik, een goede spreiding en een hoog rendement. Spray Contact Adhesive P125 wordt gebruikt voor het horizontaal en verticaal verkleven van vliesgecacheerde membranen en voor het verticaal verkleven van SealEco EPDM tegen opstanden en andere details. Breng de lijm aan op beide te verkleven oppervlakken. Wanneer de lijm handdroog is, maar nog steeds kleverig (ca.10 min bij 20°C / 50% RV) dan kan men de folie verkleven. Rol de folie zeer stevig aan met een aandrukrol. Verwerkingstemperatuur: min 5°C. SealEco raadt aan de lijmen op te warmen tot kamertemperatuur bij temperaturen tussen +5°C en 15°C. Een training wordt aanbevolen voor vakkundig gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Geschikte ondergronden

Types: beton, hout of isolatie geschikt om op te kleven. Raadpleeg de technische fiche van de isolatie voor gebruik. Staat van de ondergrond: droog, egaal, stof- en vetvrij. Opgelet: Spray Contact Adhesive P125 heeft een zeer beperkte hechting op bitumen, en wordt afgeraden.

Nota

Spray Contact Adhesive P125 is licht ontvlambaar. Raadpleeg de veiligheidsfiches voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.