

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM SEAM TAPE

EPDM Seam Tape wordt gebruikt voor het dichtn van overlapnaden tussen twee SealEco EPDM membranen. Het product is zacht en flexibel. Het zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. EPDM Seam Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte:	0.9 mm
Bewaartijd:	12 maanden in ongeopende verpakking. Bewaar droog tussen +5°C en 30°C



Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallet
76	30.48	4	9.5	56

Gebruiksaanwijzing

Rol de EPDM uit met een overlap van 80 mm. De te verbinden EPDM membranen zullen perfect droog en proper zijn. Zij moeten glad liggen, zonder plooiën en spanningen. Indien het noodzakelijk is, reinig de folie met Cleaning Wash 9700 alvorens de Single Ply Primer aan te brengen.

Markeer de positie van de EPDM Seam Tape op beide zijden van de overlap met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de volledige oppervlakte van de EPDM Seam Tape voorzien is van Single Ply Primer. Laat de Single Ply Primer drogen totdat deze handdroog is, doch nog steeds kleverig. De maximaal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C 50% RV).

Rol de EPDM Seam Tape uit op het onderste membraan, zonder luchtinsluitingen en rol stevig aan met een siliconen aandrukrol van 40 mm. Sluit de overlap, verwijder de antikleefolie haaks op de naad en rol de naad stevig aan met dezelfde aandrukrol. Vermijd weerom elke luchtinsluiting.

EPDM Seam Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen 5°C en 15°C de EPDM Seam Tape op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsfiche voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.