

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

EPDM FLASHING TAPE

EPDM Flashing Tape bestaat uit een ge vulcaniseerde EPDM welke gelamineerd is met een zelfklevend ongevulcaniseerd rubber. Het wordt gebruikt voor het afwerken van details zoals hoeken, buisdoorvoeren en T-naden bij SealEco EPDM membranen. EPDM Flashing Tape is flexibel en uitermate vervormbaar. Het zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. EPDM Flashing Tape wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

| | |
|-------------------------|--|
| Basis: | Synthetisch rubber |
| Kleur: | Zwart |
| Dikte: | 1.8 ± 10% mm |
| Koude buigproef: | -40°C |
| Rek bij breuk: | > 300% |
| Bewaartijd: | 9 maanden in de originele verpakking. Droog bewaren tussen +5°C en 30°C. |



| Breedte (mm) | Rol lengte (m) | Rollen/doos | Gewicht/doos (kg) | Dozen/pallet |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 152 | 30.48 | 2 | 23.6 | 18 |
| 229 | 15.25 | 2 | 17.7 | 40 |
| 305 | 15.25 | 1 | 12.2 | 45 |
| 457 | 15.25 | 1 | 17.2 | 24 |

Niet alle breedtes zijn beschikbaar in alle landen. Contacteer uw leverancier voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

De details moeten droog, proper en vrij zijn van plooiën en spanning. Indien nodig de EPDM reinigen met Cleaning Wash 9700. Markeer de positie van EPDM Flashing Tape met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de volledige oppervlakte voor de EPDM Flashing Tape voorzien is van primer. Laat de Single Ply Primer drogen totdat deze handdroog is. De maximaal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C en 50% RV).

Plaats de EPDM Flashing Tape in de Single Ply Primer zonder luchtinsluiting, rek uit waar nodig en druk aan met behulp van een 40 mm brede siliconen aandrukrol. Zeker de gesneden randen af met Sealant 5590.

EPDM Flashing Tape mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5°C en boven 30°C, tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Bij gebruikstemperaturen tussen +5°C en 15°C de EPDM Flashing Tape op kamertemperatuur bewaren tot op het moment van gebruik. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Nota

Lees de veiligheidsche voor gebruik.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.