

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

REINFORCED PERIMETER STRIP

De Reinforced Perimeter Strip wordt gebruikt voor het bevestigen van ongecacheerde SealEco EPDM membranen in de kim en ter hoogte van dakdoorbrekingen. Deze strook bestaat uit een gewapende EPDM strook partieel voorzien van een EPDM Seam Tape. Het product is gewapend en flexibel en zorgt voor een onmiddellijke verbinding tussen de membranen. Reinforced Perimeter Strip wordt altijd aangewend in combinatie met Single Ply Primer.

Technische data

Basis:	Synthetisch rubber
Kleur:	Zwart
Dikte EPDM:	1.14 mm
Breedte EPDM:	152 mm
Tape dikte:	0.9 mm
Tape breedte:	76 mm
Opslag:	12 maanden in de originele verpakking. Droog bewaren bij temperaturen tussen +5°C en 30°C.



Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen/doos	Gewicht/doos (kg)	Dozen/pallets
152	30.48	2	19.0	36

Gebruiksaanwijzing

Al te verbinden delen moet droog en proper zijn. Controleer of de ondergrond geschikt is voor bevestiging van de strip. Bevestig deze met de correcte bevestigers langsheen de opstand. De bevestigers mogen maximaal 50 mm vanuit de dakdoorbreking/opstand verwijderd zijn. Plooi het EPDM membraan terug zodanig dat de strook net zichtbaar is. Controleer of het EPDM membraan proper en droog is. Reinig met Cleaning Wash 9700 indien nodig. Markeer de breedte van de tape op het EPDM membraan met een pen. Breng Single Ply Primer aan met een scrubber. Draag er zorg voor dat de EPDM over de volledige oppervlakte van de Seam Tape voorzien is van primer. Laat de Single Py Primer drogen totdat deze handdroog is. De maximaal open tijd bedraagt 20 minuten (bij 20°C en 50% RV).

Verwijder de beschermfolie en rol vervolgens de EPDM op de Reinforced Perimeter Strip zonder luchtinsluiting en plooiën. Druk aan met behulp van een 40 mm brede siliconen aandrukrol.

Nota

Het EPDM membraan zal met contactlijm verkleefd worden op het niet-hechtende deel van de perimeter strip.

Reinforced Perimeter Strip mag niet verwerkt worden bij temperaturen onder +5 °C en boven 40°C , tijdens neerslag, mist, in het geval er een risico op condensatie is of bij hevige wind. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.