

KARTA TECHNICZNA

RUBBERTOP WAVE SA

RubberTop Wave SA jest innowacyjnie profilowanym EPDM, który jest zrównoważoną i ekologiczną alternatywą dla materiałów z ołowiem lub cynkiem. Membrana jest zbrojona siatką aluminiową, dzięki czemu może być profilowana i zachowuje nadany kształt. RubberTop Wave SA może być więc stosowany na powierzchniach profilowanych, takich jak dachówki. Membrana jest całkowicie samoprzylepna, łatwa w montażu, który nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi.



Produkt jest odpowiedni do uszczelniania detali kominów, kopuł, świetlików, na profilowanych dachówkach. Dla powierzchni płaskich zalecamy stosowanie RubberTop Flex lub RubberTop Flex SA.

Dane techniczne

Grubość	Waga	Kolor
2.4 mm	3,3 kg/m ²	Czarny, terracotta, jasnoszary, ciemnoszary

Artykuł	Szerokość (mm)	Długość (m)	Rolki / waga	Rolki / Paleta	Waga / Paleta
RubberTop Wave SA	300	5	5.7 Kg	120	705 Kg

Opakowanie

Rolki są pakowane w oddzielne opakowania kartonowe.

Właściwości fizyczne

Sprawdź w deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

Przechowywanie

Przechowywać pionowo w chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnych opakowaniach. Okres przechowywania do 12 miesięcy.

Wskazówki odnośnie użytkowania

Podłoże powinno być stabilne, czyste, suche oraz odkurzone i odtłuszczone. Aplikować w temperaturze pomiędzy +5°C i 30°C. Nie montować w czasie opadów atmosferycznych, kondensacji pary wodnej oraz przy silnym wietrze. RubberTop Wave SA może być cięty nożem lub nożyczkami. Uformować membranę młotkiem lub wałkiem pod naciskiem. Szerokość zakładu 100 mm. Zamknąć zakład i rolować pod naciskiem. Na podłożach porowatych zastosować gruntowanie Primer 9800.

Zastrzeżenia

Informacje podane w niniejszym dokumencie są obowiązujące na dzień wystawienia. Najnowsze wersje dostępne na www.sealeco.com.