

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

Prefabrication

PRELASTI FR/FRT/FRTT

Prelasti FR/FRT/FRTT is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen en voor groendaken. Prelasti FR/FRT/FRTT is brandvertragend en is geklassificeerd als B_{ROOF} (t1, t2, t4). Prelasti FR/FRT/FRTT heeft van een extreem lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.2 mm	1.5 kg/m ²
1.5 mm	1.9 kg/m ²

Prelasti FR rollen

De prefabricatie van Prelasti FR dient uitgevoerd te worden met Hotbond techniek.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

Prelasti FRT/FRTT rollen

De prefabricatie van Prelasti FRT/FRTT dient uitgevoerd te worden met hete lucht of hete wig technologie.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.2	1.70	25 / 180
1.5	1.70	25 / 65

Standaard panelen

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Prelasti FRTT	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Meer goedkeuringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



DUBOKEUR®



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.