

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

Prefabricatie

PRELASTI S/ST/STT

Prelasti S/ST/STT is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde toepassingen en voor groendaken. De naadverbindingen kunnen worden uitgevoerd met warme lucht (Thermobond systeem) of met zelfklevende tapes. Prelasti S biedt een uitzonderlijk lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.0 mm	1.1 kg/m ²
1.2 mm	1.4 kg/m ²
1.5 mm	1.7 kg/m ²
2.0 mm	2.3 kg/m ²

Prelasti S rollen

De prefabricatie van Prelasti S dient uitgevoerd te worden met Hotbond techniek.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75
2.0	1.70	25 / 60

Prelasti ST/STT rollen

De prefabricatie van Prelasti FRT/FRTT dient uitgevoerd te worden met hete lucht of hete wig technologie.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.0	1.70	25 / 125
1.2	1.70	25 / 100
1.5	1.70	25 / 75

Standaard panelen

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Prelasti STT	1.0 / 1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, KOMO, BBA, Dubokeur, ATG. Meer goedkeuringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



DUBOKEUR



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.