

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## PREFABRICATIE

### RUBBERTOP FR/FRT/FRTT

RubberTop FR/FRT/FRTT is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde en geballaste toepassingen, alsook voor groendaken. RubberTop FR/FRT/FRTT is brandvertragend en is geklassificeerd als B<sub>ROOF</sub> (t1, t2, t4). RubberTop FR/FRT/FRTT heeft van een extreem lange levensduur en is een milieuvriendelijk product.



#### Technische data

Dikte	Gewicht
1.2 mm	1.5 kg/m <sup>2</sup>
1.5 mm	1.9 kg/m <sup>2</sup>

#### RubberTop FR rollen

De prefabricatie van RubberTop FR dient uitgevoerd te worden met Hotbond techniek.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

#### RubberTop FRT/FRTT rollen

De prefabricatie van RubberTop FRT/FRTT dient uitgevoerd te worden met hete lucht of hete wig technologie.

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
1.2	1.70	25 / 80
1.5	1.70	25 / 65

#### Standard panels

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
RubberTop FRTT	1.2 / 1.5	3.36 / 5.02 / 6.68 / 8.34 / 10.00 / 11.66 / 13.32 / 14.98	25

#### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

#### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

#### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, BBA. B<sub>ROOF</sub>(t1, t2, t4). Meer goedkeuringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.



#### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).